

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Uličské Krivé

č. 2/2016 zo dňa 16.12.2016

o zneškodňovaní obsahu žump na území obce Uličské Krivé

Obec Uličské Krivé na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona NR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Článok 1

Úvodné ustanovenia

Toto nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania odpadových vôd akumulovaných v žumpách na území obce Uličské Krivé (ďalej iba obec).

Článok 2

Základné pojmy

Na účely tohto nariadenia sa považuje za

- žumpu zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku, určená na akumuláciu splaškovej odpadovej vody, vyprázdňovaná zvyčajne fekálnym vozom,
- splaškovú vodu použitá voda z obydľí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, vypúšťaná z kuchýň, z kúpeľní, záchodov a z iných podobných zariadení,
- producenta odpadových vôd akumulovaných v žumpe každý koho činnosťou odpadové vody vznikajú,
- vlastníka žumpy vlastník stavby, ku ktorej ako hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu,
- užívateľa žumpy jej vlastník, pokiaľ sa hodnovernými dokladmi, napríklad nájomnou zmluvou, nepreukáže, že jej užívateľom je iná osoba.

Článok 3

Stavebné podmienky na budovanie žumpy

1. Stavba žumpy musí zodpovedať osobitným predpisom – Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, STN 75 6081 Žumpy na splaškové odpadové vody.
2. Na žumpu sa podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva stavebné povolenie spolu s povolením stavby, z ktorej bude zachytávať odpadové vody. V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, ide podľa § 139b ods. 6 písm. b) stavebného zákona o drobnú stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a pri dodržaní zastavanej plochy nepresahujúcej 25 m² a hĺbky 3m na ňu postačí podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona ohlásenie stavebnému úradu.
3. Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej kanalizácie a musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu.
4. Žumpa sa musí umiestniť tak, aby bola prístupná pre vyprázdňovanie obsahu s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky.
5. Konštrukcia žumpy musí odolávať pôsobiacemu zaťaženiu a hydrostatickému vztlaku podzemnej vody.
6. Materiál konštrukcie žumpy musí odolávať vnútorným vplyvom odpadových vôd a ich agresívnym účinkom.
7. Strop žumpy musí byť nepriepustný a musí byť najmenej 30 mm nad maximálnou hladinou v žumpe.
8. Manipulačný otvor žumpy musí mať svetlosť minimálne 600x600 mm a má byť zakrytý liatinovým poklopom podľa STN 124/O1 (13 6301).
9. Prítokové potrubie žumpy sa umiestňuje v blízkosti manipulačného otvoru tak, aby os potrubia bola mimo manipulačného otvoru, ale aby bol výtok vizuálne kontrolovateľný cez manipulačný otvor. Dĺžka zaústenia prítokového potrubia v objekte žumpy má byť najmenej 50 mm od líca vnútornej steny žumpy.
10. Pre úplné vyčerpanie obsahu má byť v dne žumpy v blízkosti manipulačného otvoru priehĺbeň a sklon dna žumpy k priehĺbni má byť najmenej 2 %.
11. Vzďialenosť žumpy od vodného zdroja sa stanovuje na základe výsledkov hydrogeologického posudku.
12. Dno a steny žumpy, vrátane pracovných škár a prípadných spojov prefabrikátov, musia byť vodotesné počas celej doby užívania žumpy.
13. Vodotesnosť žumpy musí byť preukázaná vykonaním skúšky vodotesnosti podľa ustanovení STN 75 0905 – Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží. Výsledky skúšky vodotesnosti žumpy potvrdí v protokole o skúške vodotesnosti stavebný dozor odborne spôsobilý na výkon činnosti stavebný dozor – pozemné stavby alebo vodohospodárske stavby. Vlastník žumpy je povinný uchovávať protokol o skúške vodotesnosti žumpy počas celej doby trvania stavby.
14. Skúšobná hladina pre vykonanie skúšky vodotesnosti je vo výške dna prítokového potrubia. Z hľadiska nárokov na vodotesnosť podľa čl. 2.1 STN 75 0905 sa žumpa zaraďuje do skupiny „c“ – ostatné nádrže.

Článok 4

Prevádzka žumpy

1. Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
2. Žumpa musí byť pravidelne vyprázdňovaná v intervale primeranom kapacite žumpy, minimálne 1 krát za tri mesiace.
3. Aby sa zabránilo pretekaniu žumpy musí sa kontrolovať hladina obsahu žumpy.
4. Pri dosiahnutí maximálnej hladiny v žumpe sa nesmú ďalej používať spotrebiče vody, z ktorých odpadová voda je odvádzaná do žumpy.
5. Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda.
6. Ak sa pri kontrole zistí, že znečisťovanie povrchových alebo podzemných vôd, prípadne pôdy v okolí žumpy je v príčinnej súvislosti s technickým stavom žumpy, v takomto prípade je vlastník žumpy povinný preukázať vodotesnosť žumpy opakovanou skúškou vodotesnosti žumpy v aktuálnom čase.
7. Vlastník stavby, ku ktorej ako k hlavnej stavbe plní žumpa doplnkovú funkciu, v prípade vybudovania verejnej kanalizácie v mieste, v ktorom je technicky a kapacitne možné pripojiť stavbu na verejnú kanalizáciu – prevádzkovaná obecná čistiareň odpadových vôd, je povinný do jedného roka zriadiť pripojenie stavby na túto verejnú kanalizáciu v súlade s § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Článok 5

Zneškodňovanie odpadových vôd

1. Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo vyvážať obsah žumpy :
 - a) do povrchových vôd a do podzemných vôd,
 - b) do stokovej siete verejnej kanalizácie,
 - c) do dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov,
 - d) do záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy.
2. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.
3. Prepravca obsahu žumpy je povinný ho odovzdať k zneškodneniu len na miesto na to určené – na čistiareň odpadových vôd, ktorej prevádzkový poriadok to umožňuje.
4. Užívateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení obsahu žumpy po dobu troch rokov odo dňa zneškodnenia obsahu žumpy a na vyžiadanie orgánu štátnej správy a poverených zamestnancov obce preukázať likvidáciu vyprodukovaných odpadových vôd zo stavby.
5. Užívateľ žumpy je povinný každoročne do 31. marca predložiť kópie dokladov (faktúry) potvrdzujúce vývoz obsahu žumpy osobou na to oprávnenou na čistiareň odpadových vôd za predchádzajúci kalendárny rok na Obecný úrad Uličské Krivé. Týmto nie sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov oprávnených na takúto kontrolu.
6. Pri kontrole dokladov – evidencie o vývoze obsahu žumpy sa porovnáva vyvezené množstvo obsahu žumpy so spotrebovaným množstvom vody a to podľa fakturácie odberu pitnej vody z verejného vodovodu alebo stanoveným v súlade s osobitným predpisom –

Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodávanej verejným vodovodom a množstvách vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.

Článok 6

Suché WC

1. Prenosné suché WC môžu byť použité na krátkodobé kultúrne a športové podujatia, jarmoky, festivaly, trhy, zariadenie staveniska počas realizácie stavby, kempingy a všade tam, kde nie sú k dispozícii klasické sociálne zariadenia, alebo nie je možnosť napojenia na splaškovú kanalizáciu. Suché WC musí mať uzavretý nepriepustný zásobník na splašky objemu minimálne 100 litrov. Vyprázdňovanie zachytených splaškov musí byť zabezpečené prostredníctvom oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.
2. Chemické toalety so zásobníkom na splašky objemu 10 až 30 litrov môžu byť použité v rekreačných objektoch krátkodobého pobytu. Likvidácia zachytených splaškov musí byť do splaškovej kanalizácie, ktorá odvádza odpadové vody do čistiarne odpadových vôd.

Článok 7

Sankcie

1. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa postihuje podľa osobitného zákona - § 40 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
2. Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže Obec uložiť pokutu podľa osobitného zákona.
3. Protiprávne konania podľa osobitných zákonov – napríklad zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb podľa osobitných zákonov - napríklad zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

2. Právna úprava tohto nariadenia sa vzťahuje aj na žumpy vybudované pred účinnosťou tohto nariadenia s výnimkou článku 3, ktorý platí primerane.

3. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Uličské Krivé dňa 16.12.2016 uznesením číslo *37/2016*

4. Súčasťou tohto nariadenia je príloha číslo 1 : Vzor hlásenia o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy.

5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2017



Milan Sičák
Starosta obce